AUFFANGWANNEN TYP AWA

Typ AWA 1000

Typ AWA 1000-2 + Typ FP-2

Typ AWA 1000-3

Lagerung von max. 3 Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit 200-/60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Mit Abfüllaufsatz oder
- Kombination Abfüllaufsatz und verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Zubehör

- Fasspalette Typ FP-2, verzinkt
- Fassauflagen Typ FA, verzinkt
- Rollenauflagen Typ RA, steckbar, verzinkt
- Gebinderegale Typ GR, verzinkt

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. PE-Auskleidung

Typ AWA 21

Typ AWA 31 + Typ FP-2

Typ AWA 32

Zubehör siehe Seite 107

Typ	Anzahl Abfüllaufsatz/Gitterrost	max. Anzahl (1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
AWA 1000	1 / -	1	1460 x 1460 x 1083	1000	194
AWA 1000-2	2 / -	2	2650 x 1460 x 863	1000	280
AWA 1000-3	3 / -	3	3850 x 1460 x 780	1000	382
AWA 21	1 / 1	2	2650 x 1460 x 863	1000	272
AWA 31	1 / 2	3	3850 x 1460 x 780	1000	336
AWA 32	2 / 1	3	3850 x 1460 x 780	1000	362

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt