

SONDERABFALL-BEHÄLTER TYP SAP-1



Internationale Beförderung von festen und pastösen Stoffen nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen I, II und III

- IBC nach DIN 30741, Teil 1
- Konstruktion aus 2 mm Stahlblech, Deckel und Grundrahmen 2,5 mm
- Randprofilierung
- Durchgehende Einfahrtaschen
- Stabile Stapellecken mit Kranösen
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Deckel mit Federentlastung und Dichtung
- 2 selbstsichernde Deckelverschlüsse, abschließbar
- Selbstsichernde Deckelarretierung bei 270°
- Deckelstütze bei 70°
- Max. Dichte 1,5 kg/l
- Oberfläche feuerverzinkt oder mit zusätzlicher Außenlackierung



Typ SAP 800-1 mit Doppelcodierung (Zubehör)

Zubehör (siehe Seite 138)

- PE-Folienbeutel (pro Rolle 100 Stück)
- PE-Einsatz
- Namensprägung
- Doppelcodierung



Typ SAP 800-3 mit 2 Deckelverschlüssen, einer abschließbar

§ UN-ZULASSUNGEN

- Ⓢ 11A/X/D/BAUER/6007
- Ⓢ 4A/X/D/6917-BAUER

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
SAP 450-1	450	1200 x 1000 x 835	3-fach	825	150
SAP 600-1	640	1200 x 1000 x 1053	3-fach	1124	164
SAP 800-1	800	1200 x 1000 x 1235	3-fach	1375	175
SAP 800-3	800	1200 x 1000 x 1235	3-fach	1375	175

Oberfläche: **feuerverzinkt**