

SCHADSTOFF-CONTAINER TYP SCD



Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III sowie Sammlung und Lagerung

- Außenbehälter mit Grundrahmen als Auffangwanne
- Eingeschraubter Innentank mit Stapelrahmen und Domdeckel
- Einfüllöffnung Ø 610 mm
- Abschließbar Domdeckel mit 8 Flügelschrauben, bei 90° arretierbar
- Trichter mit Füllrohr
- Peilstab für Leckagekontrolle
- Max. Dichte 1,8 kg/l
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)

Zubehör

- Namensprägung

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	Einfüllhöhe (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
SCD 240	240	800 x 800 x 1093	3-fach	938	627	195
SCD 285	285	800 x 800 x 1248	3-fach	1093	725	212

§ UN-ZULASSUNGEN

UN 31A/Y/D/12669-BAUER

UN 31A/Y/D/12670-BAUER

TANK-CONTAINER TYP TCB



Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- Nach DIN 30741, Teil 2
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, Boden 5 mm
- Bodenablauf mit 2" Kugelhahn
- Domdeckel mit 6 Ringmuttern, abschließbar
- Einfüllöffnung Ø 457 mm
- Überdruckventil ¾", 0,5 bar
- Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)

Zubehör

- Namensprägung

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl
- 2 Anschlussstutzen 2"
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Klappbare Trittstufe
- Max. Dichte 1,5 kg/l

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
TCB 1000	1000	1200 x 1000 x 1600	3-fach	1780	280

§ UN-ZULASSUNGEN

UN 31A/Y/D/12675+76-BAUER

Oberfläche: feuerverzinkt