

FASS-HANDCAR TYP FHC



Transportgerät für 200-l-Stahl-Spundfässer und Stahl-Deckelfässer

- Aufnehmen und Absetzen des Fasses erfolgt kontrolliert
- Durch seitliche Fassaufnahme werden weder Fassboden noch die Spannringe bei Deckelfässern beschädigt
- 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 200 mm und eine Lenkrolle Ø 175 mm mit Feststeller
- Oberfläche lackiert **RAL 2000** oder **RAL 5012**

	Maße (LxBxH) (mm)	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
FHC	830 x 845 x 1150	1	250	39

FASSKARRE TYP FP-V / FP-L



Erheblich geringerer Kraftaufwand bei der Aufnahme von 200-l-Stahl-Spundfässern

- Mit Pendelachse, optimale Gewichtsverlagerung
- Selbststehend und dadurch platzsparendes Abstellen
- Gefahr- und mühelos können Fässer auf Paletten gestellt oder abgenommen werden
- Vollgummi- (FP-V) oder Luftbereifung (FP-L)
- Oberfläche **verzinkt**

	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragfähigkeit (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
FP-V	1	350	400 x 690 x 1565	20
FP-L	1	350	400 x 690 x 1565	17

GITTERROST-ROLLWAGEN TYP GRW



GRW mit Schiebegriff

Vielseitiger Helfer zum innerbetrieblichen Kurzstreckentransport verschiedenster Güter (Pakete etc.)

- Verzinkter Gitterrost, Maschenweite ca. 65 x 35 mm
- Niedrige Ladehöhe für einfache Beladung und sicheren Transport
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe: 125 mm

	Maße (LxBxH)	Maße inkl. Schiebegriff (LxBxH)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
GRW-I	780 x 420 x 160	1255 x 420 x 1000	450	12
GRW-II	800 x 600 x 160	1275 x 600 x 1000	450	13
GRW-III	1185 x 785 x 160	1660 x 785 x 1000	450	22

Zubehör

- Schiebegriff aus verzinktem Stahlrohr mit Kunststoffhandgriff, für alle Typen an- oder abschraubbar