

# AUFFANGWANNEN TYP AW 60



Typ AW 60-3/M



Typ AW 60-2

Typ AW 60-2/M



Typ AW 60-1



Typ AW 60-3/M mit Rollen (Zubehör)

Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe

## Ausführungen

### Typ AW 60/M

- mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)

### Typ AW 60

- ohne Gitterrost

## Zubehör

- Fassauflagen Typ FA 60, verzinkt
- Rollenauflage Typ RA 60 zum Drehen der Fässer, steckbar, verzinkt
- Gebideregale Typ GR, verzinkt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 125 mm

► Zubehör siehe Seite 98



Typ	max. Anzahl (60-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
AW 60-1/M	2	800 x 500 x 290	61	34
AW 60-2/M	4	900 x 800 x 220	65	46
AW 60-3/M	6	1300 x 800 x 205	74	60
AW 60-1	-	800 x 500 x 290	65	28
AW 60-2	-	900 x 800 x 220	68	34
AW 60-3	-	1300 x 800 x 205	84	42

Übereinstimmungs-  
erklärung (ÜHP)

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberflächen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt