

# ALTBATTERIE-CONTAINER



Typ SAP 600 K

## TYP SAP 600 K

### Internationale Beförderung von Altkumulatoren

- Robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech nach DIN 30741, Teil 1
- Abschließbarer Deckel mit Federentlastung und Stütze bei 70°
- Deckelarretierung bei 270° selbsttätig
- Auswechselbarer PE-Innenbehälter mit Randabdeckung, schwefelsäurebeständig, schlag- und verschleißfest
- Deckelinnenseite beschichtet
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Akkukasten im Sinne der Verpackungsanweisung P 801 und P 801a

### Sonderausführungen für Lithium-Ionen-Akkumulatoren lieferbar



### § UN-ZULASSUNGEN

Ⓢ 11 A/Y/D/BAUER/0348



Typ SAP 601 K

## TYP SAP 601 K

### Ordnungsgemäßes Sammeln und Lagern von Akkumulatoren

- Robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Auswechselbarer PE-Innenbehälter mit Randabdeckung, schwefelsäurebeständig, schlag- und verschleißfest
- Deckelstütze bei 70°
- Aufnahmen für Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Akkukasten im Sinne der Verpackungsanweisung P 801 und P 801a

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
SAP 600 K	620	1200 x 1000 x 1055	3-fach	1224	214
SAP 601 K	620	1120 x 960 x 920	3-fach	1124	156

Oberfläche: feuerverzinkt