CONTAINERWANNE TYP CW



Lagerung von Absetzcontainern gefüllt mit Abfallstoffen, die mit z.B. Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen behaftet sind. Einsetzbar im Innenbereich oder unter Dach

- Für Absetzcontainer nach DIN 30720 bis 10 m³
- Robuste Stahlkonstruktion
- Wannenabdeckung als Schutz vor Verschmutzung der Flüssigkeiten
- 4 Absaugöffnungen, die durch ein herausnehmbares Sieb geschützt sind und gleichzeitig als Füllstandsanzeige genutzt werden können
- Standfläche mit einem Neigungswinkel von 5°
- Aufnahmen für Gabelstapler
- Kranösen für Aufnahme mit Kran
- Reinigungsfreundlich

Sonderausführungen lieferbar

z.B. Abrollcontainer nach DIN 30722



Тур	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (I)	Flächenlast (kg)	Gewicht (kg)
CW 1	2300 x 2027 x 560	880	20000	553
CW 2	2800 x 2027 x 560	1078	20000	675
CW 3	3300 x 2027 x 560	1276	20000	810

Andere Abmessungen auf Anfrage!

100



Absaugöffnung und Füllstandsanzeige



Oberfläche: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005