



# Dieseltank CEMO CUBE Slimline 2000 L PG 4

Diesel

## Outdoor-Sicherheitspaket CUBE Slimline 2000 L

Doppelwandiger Tank mit optischer Leckageerkennung. Ohne Leckanzeigergerät zur Aufstellung im Freien zugelassen, auch im Wasserschutzgebiet!

bestehend aus:

- CUBE-Tank Slimline 2000 l (Best.-Nr. 11664)
- Zubehöropaket zur Aufstellung im Freien (Best.-Nr. 7355)
- Elektropumpe ca. 50 l/min, 230 V (selbstansaugend)
- mechanischer Durchflusszähler
- Automatik-Zapfpistole
- 4 m Befüllschlauch DN 19
- im Schutzkasten montiert (Best.-Nr. 7354)

- Füllstandsanzeiger
- Tankwagenkupplung
- stabiler Anschlussflansch
- im Freien aufstellbar
- Grenzwertgeber
- integrierte Auffangwanne mit Leckagesonde
- einfache Tankreinigung
- zugelassen auch für Biodiesel



stabile Stahlbandagen

100% korrosionsbeständig

| Bezeichnung                                   | Außenmaße cm (b x t x h) | Gewicht ca. kg | Best.- Nr. |
|---|--------------------------|----------------|------------|
| Outdoor-Sicherheitspaket CUBE Slimline 2000 l | 86 x 212 x 211           | 210            | 11682      |

Lieferbar ab September 2022

## CUBE SLIMLINE 2000 L OHNE ZUBEHÖR

| Bezeichnung          | Außenmaße cm (b x t x h) | Gewicht ca. kg | Best.- Nr. |
|----------------------|--------------------------|----------------|------------|
| CUBE Slimline 2000 l | 86 x 180 x 180           | 180            | 11664      |

Lieferbar ab September 2022

## PUMPEN UND ZUBEHÖR, SPEZIELL FÜR CUBE SLIMLINE 2000 L ADAPTIERT

| Bezeichnung   |   | Best.-Nr.              | Versand   |
|---|---|------------------------|---|
|  | Zubehöropaket zur Aufstellung im Gebäude und im Freien (auf Einzeltank), bestehend aus: Domdeckel, Entlüftungskappe, Grenzwertgeber, Befüllanschluss, Saugschlauch mit Fußventil, Montageanleitung passend für Elektropumpe 50 l/min im Schutzkasten Best.-Nr. 7354 | 7355                   |    |
|  | Elektropumpe ca. 50 l/min, 230 V (selbstansaugend), mechanischer Durchflusszähler, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung, 4 m Befüllschlauch, im Schutzkasten montiert  | 7354                   |    |
|  | Verlängerungsschlauch DN 19 (mit 2 x 1" Gewinde) für Elektropumpe ca. 50 l/min  | 2 m: 7071<br>4 m: 7072 |   |
|  | Domdeckel Stahl mit zwei Gewindenippeln 2" schräg, für Befüllung und Entlüftung, 2 Gewindemuffen 2" und 1" gerade, TW-Kupplung und Entlüftungskappe   | 1451                   |    |
|  | Tankheizung Typ TH 370, 230 V, Ø 44 mm zur elektrischen Beheizung von Heizöl EL und Dieseldieselkraftstoff<br>· Leistung 0,22 KW · selbstregulierend<br>· verhindert Paraffinausscheidung   | 8126                   |    |